

FENOPLAST REPA-SET



2-složková sada k opravám povrchových poškození bílých profilů z tvrdého PVC (oděrky, hlubší vrypy apod.).

Skládá se ze dvou komponentů: kapalina + prášek.

Hmota, která vznikne, je „plasto-elastická“ a stabilní vůči UV-záření.

Návod k použití:

plocha, určená k opravě, musí být čistá, suchá a řádně odmaštěná – nejlépe **FENOSOL S10 UVA**;

k míchání směsi slouží přiložená plastová odměrka s dřívkem

Míchací poměry:

	kapalina:	prášek:
Příklad A: opravujete jemné poškrábání, vznikne kapalnější konzistence, která potřebuje delší dobu zatvrdnutí!!!	1 díl	1 díly
Příklad B: opravujete hlubší poškození a díry (vytvrdnutí při pokojové teplotě 20°C 5 – 10 min)	1 díl	3 – 4 díly

Po provedení opravy a vytvrdnutí směsi je třeba plochu zapravit, doporučujeme použít čistič **FENOSOL S10 UVA** a nakonec mechanicky doleštit .

Skladování:

- skladovat v chladu a suchu
- chránit před znečištěním
- chránit před otevřeným plamenem
- uchovávat dobře uzavřené pro pozdější použití
- doba skladování 12 měsíců