

# VÝROBNÍ INFORMACE

## FENOSOL® – S 10 UVA

Druh č. 200016 - 200019

### PVC – čistící prostředek, slabě narušující povrch

- Jako čistící prostředek se slabě narušujícím, rozpouštějícím účinkem pro plochy profilů z tvrzeného PVC.
- Použití při montážních postupech pro bílá okna z umělé hmoty.
- Systém UV aditiv zajišťuje dodatečnou ochranu proti povětrnostním vlivům.
- K přípravě ploch k lepení.
- Pro odstraňování pomocných značek, (např. od tužky)
- Odstranění zbytků – stop po pryži, zbytků lepidel, PUR pěny (čerstvé), asfaltu a silikonových těsnících materiálů (v čerstvě naneseném stavu).
- Odstranění všeobecných nečistot z povrchů.
- Slouží antistatickému ošetření povrchových ploch.

#### Technická data

Základ produktu	Smíšený ester kyseliny monokarboxylové, bez aromátů, s ultrafialovými aditivami (UVA)
Barva	Bezbarvý, transparentní
Hustota	cca 0,850 g/cm <sup>3</sup>
Třída nebezpečnosti	A1 dle nařízení o hořlavých kapalinách
Bod vzplanutí	- 4°C

#### Zpracování

##### Nanášení

Nanášení se provádí pomocí suchého, nasáklého hadříku z bavlny / vlny, nebo z buničiny.

**POZOR:** smí být použit pouze **ve výrobní a montážní sféře**. Aplikace produktu se provádí pouze u oken z bílé umělé hmoty.

##### Zvláštní pokyny

##### Skladování

Uchovávat v náležitě uzavřeném stavu, chránit před horkem. Životnost, použitelnost je neomezená.

##### Nařízení o hořlavých kapalinách

A1 lehce zápalný

Je nutno respektovat nařízení o hořlavých kapalinách. Musíme zabránit otevřenému ohni a tvorbě jisker. Je nutno odpojit el. přístroje. Pracovní místnosti je nutno větrat. Nekouříme, nesvařujeme! Nesmíme dovolit uniknout produkt do odpadních vod. Nádoby s produktem je nutno dobře uzavřít.

##### Způsob dodání – balení

1 litrové kovové kuželovité nádoby / 10 nádob v kartonu  
10 + 30 l konev  
Odběr v sudech na základě poptávky.

#### Údaje, týkající se bezpečnosti. Vezměte prosím z listu bezpečnostních dat!

**Pozor!** Výše uvedené údaje mohou být pouze jako všeobecné pokyny. U uvedených vlastností a výkonových charakteristik se jedná o přibližné hodnoty, tyto nejsou součástí výrobní specifikace. Mimo náš vliv se nacházejících podmínek pro zpracování a použití a značnému množství různých materiálů doporučujeme v každém případě nejprve provést dostatečné vlastní pokusy. Ručení za konkrétní výsledky použití nelze odvodit, proto z údajů a pokynů v tomto katalogovém listu. Záruka se přejímá v rámci našich prodejních podmínek pro již právě stávající vysokou kvalitu našich výrobků. S vydáním tohoto výtisku ztrácí svoji platnost všechny předešlé technické katalogové listy.