

# VÝROBNÍ INFORMACE

## FENOSOFT

Druh č. 200064 (1000 ml), 200065 (10 litrová konev), + 200066 (30 litrová konev)

### Alu čistící prostředek na profilové plochy z hliníku v montážní a výrobní sféře

- Jako čistící prostředek a montážní pomůcka pro „ELOXOVANÉ“ a „KOMAXITOVANÉ“ hliníkové profily.
- FENOSOFT chrání povrchy specifických materiálů.
- Produkt je všeobecně určen pro konečné čištění a odstraňování pomocných značek, k odstranění zbytků pryže, zbytků lepidla, PUR pěny (čerstvé), asfaltu a těsnících silikonových látek (v čerstvě nanašeném stavu). Je vhodný pro odstraňování zbytků vápna a malty, v rámci přidružených čistících prací.

#### Technická data

Základ produktu	Směs alifatických olefinů, bez aromátů
Barva	Bezbarvý, transparentní
Hustota	Cca 0,751 g/cm <sup>3</sup>
Třída nebezpečnosti	A2
Bod vzplanutí	41 °C

#### Zpracování

##### Nanášení

Produkt se nanáší pomocí suchého, nasáklavého hadříku z bavlny / vlny, nebo z buničiny.

##### Označení dle nařízení o nebezpečných pracovních látkách:

Nemá platnost jako přípravná látka nebezpečných pracovních látek.

#### Údaje, týkající se bezpečnosti. Vezměte prosím z listu bezpečnostních dat!

**Pozor!** Výše uvedené údaje mohou být pouze jako všeobecné pokyny. U uvedených vlastností a výkonových charakteristik se jedná o přibližné hodnoty, tyto nejsou součástí výrobní specifikace. Mimo náš vliv se nacházejících podmínek pro zpracování a použití a značnému množství různých materiálů doporučujeme v každém případě nejprve provést dostatečně vlastní pokusy. Ručení za konkrétní výsledky použití nelze odvodit, proto z údajů a pokynů v tomto katalogovém listu. Záruka se přejímá v rámci našich prodejních podmínek pro již právě stávající vysokou kvalitu našich výrobků. S vydáním tohoto výtisku ztrácejí svoji platnost všechny předešlé technické katalogové listy.