

VÝROBNÍ INFORMACE

FENOSOL® – AL – ELP Alu-Reiniger (čistič hliníku)

Druh č. 200024 (1000 ml), 200025 (1000 ml), + 200026 (30 l konev)

čistící prostředek hliníku pro montáž a výrobu

- Jako čistící prostředek a montážní pomůcka pro hliníkové profilové plochy „ELOXOVANÉ“ a „KOMAXITOVANÉ“.
- Systém ELP chrání povrchové specifické povrchové plochy součástí určené k lepení.
- Všeobecně se používá ke konečnému čištění a odstraňování pomocných značek.
- Odstranění zbytků – stop po pryži, zbytků lepidel, PUR pěny (čerstvé), asfaltu a silikonových těsnících materiálů (v čerstvě naneseném stavu). Odstranění zbytků vápna a malty v rámci vedlejších omítkářských prací.

Technická data

Základ produktu	Směsi alifatických olefinů, bez aromátů, s ELP aditivy
Barva	Bezbarvý, transparentní
Hustota	cca 0,730 g/cm ³
Třída nebezpečnosti	A1 dle nařízení o hořlavých kapalinách
Bod vzplanutí	- 14°C

Zpracování

Nanášení

Nanášení se provádí pomocí suchého, nasádkavého hadříku z bavlny / vlny, nebo z buničiny.

POZOR:

FENOSOL® AL se systémem ELP lze také použít při výrobě.

Označení dle nařízení o nebezpečných pracovních látkách

plamen – neplatí jako přípravná složka nebezpečných pracovních materiálů.

Označení dle nařízení o nebezpečných pracovních látkách

A1 lehce zápalný. Je nutno respektovat nařízení o hořlavých kapalinách. Musíme zabránit otevřenému ohni a tvorbě jisker. Je nutno odpojit el. přístroje. Pracovní místnosti je nutno větrat. Nekouříme, nesvařujeme! Nesmíme dovolit uniknout produkt do odpadních vod. Nádoby s produktem je nutno dobře uzavřít. Č. EU: 607-022-00-5

Zvláštní pokyny

Skladování

Uchovávané v náležitě uzavřeném stavu, chráníme před horkem. Životnost, použitelnost je neomezená.

Manipulace

Postaráme se o dobré větrání pracovních prostor.

Údaje, týkající se bezpečnosti. Vezměte prosím z listu bezpečnostních dat!

Pozor! Výše uvedené údaje mohou být pouze jako všeobecné pokyny. U uvedených vlastností a výkonových charakteristik se jedná o přibližné hodnoty, tyto nejsou součástí výrobní specifikace. Mimo náš vliv se nacházejících podmínek pro zpracování a použití a značnému množství různých materiálů doporučujeme v každém případě nejprve provést dostatečné vlastní pokusy. Ručení za konkrétní výsledky použití nelze odvodit, proto z údajů a pokynů v tomto katalogovém listu. Záruka se přejímá v rámci našich prodejních podmínek pro již právě stávající vysokou kvalitu našich výrobků. S vydáním tohoto výtisku ztrácí svoji platnost všechny předešlé technické katalogové listy.