

VÝROBNÍ INFORMACE

FENOSOL® – S 5 UVA

Druh č. 200008 – 200010

Leštící a hladící prostředek, silně narušující povrch

- Jako čistící prostředek, se silně narušujícím účinkem profilových ploch z bílého, tvrzeného PVC.
- Odstraňuje silná znečištění a je vhodný k leštění broušených rohových svárů.
- K vyrovnání malých vlasových trhlinek na plochách profilů.
- Smí být použit pouze ve výrobní sféře.
- Je doporučen ve sféře oken z umělých hmot a to výhradně pro **bílé** profilové plochy.

Technická data

Základ produktu	Modifikované alkyketony neobsahující chlorované uhlovodíky
Barva	Bezbarvý, transparentní
Hustota	cca 0,89 g/cm ³
Třída nebezpečnosti	A1 dle nařízení o hořlavých kapalinách
Bod vzplanutí	- 8°C

Zpracování

Nanášení

Nanášení prostředku se provádí suchým nasávkovým hadříkem z bavlny / vlny, nebo čistícím papírem.

Pozor: smí být použit pouze ve **výrobní sféře pro bílé profily**. Za následné škody při použití u již zabudovaných oken z umělé hmoty se jakákoliv garance odmítá.

Zvláštní pokyny

Skladování

Nádobu s produktem uchovávejte v náležitě zavřeném stavu a chráníme před teplem. V takovémto případě je trvanlivost neomezená.

Označení dle nařízení o hořlavých kapalinách

A1 lehce zápalný

Je nutno dodržovat a respektovat Nařízení o hořlavých kapalinách. Při manipulaci a práci s produktem s vyvarujeme otevřeného ohně a tvorby jisker. Elektropřístroje odpojme. Pracovní prostory větráme. Nekouříme a nesvařujeme. Nesmíme dopustit, aby se produkt dostal do odpadních vod. Nádobu uchovávejte v náležitě zavřeném stavu.
Č. EU: 607-022-00-5

Způsob dodávky:

1 litrové kovové dózy s nálevkou 10 dóz v kartonu
10 + 30 litrové konve
Odběr v sudech na základě poptávky



(příklad produktu)

Údaje, týkající se bezpečnosti. Vezměte prosím z listu bezpečnostních dat!

Pozor! Výše uvedené údaje mohou být pouze jako všeobecné pokyny. U uvedených vlastností a výkonových charakteristik se jedná o přibližné hodnoty, tyto nejsou součástí výrobní specifikace. Mimo náš vliv se nacházejících podmínek pro zpracování a použití a značnému množství různých materiálů doporučujeme v každém případě nejprve provést dostatečné vlastní pokusy. Ručení za konkrétní výsledky použití nelze odvodit, proto z údajů a pokynů v tomto katalogovém listu. Záruka se přejímá v rámci našich prodejních podmínek pro již právě stávající vysokou kvalitu našich výrobků. S vydáním tohoto výtisku ztrácí svoji platnost všechny předešlé technické katalogové listy.